

Link do produktu: <https://www.autodywaniki.pl/podnosnik-nozycowy-heyner-ultralift-l-pro-black-edition-2t-suv-van-4x4-p-19117.html>



Podnośnik nożycowy Heyner UltraLift L PRO Black Edition 2 T – do SUV / VAN / 4×4

Cena	199,00 zł
Czas wysyłki	Szacowany czas wysyłki zamówienia to 1-2 dni robocze.
Numer katalogowy	PODNOŚNIK-347210
Kod producenta	4028224347219
Producent	Heyner

Opis produktu

Heyner UltraLift L PRO Black Edition – podnośnik nożycowy SUV / VAN / 4×4 (2T)

Podnośnik nożycowy **Heyner UltraLift L PRO Black Edition** to solidne i niezawodne narzędzie przeznaczone do pojazdów z wyższym prześwitem – SUV, VAN, crossover, a także auta terenowe. Dzięki **udźwigowi do 2000 kg** oraz dużemu zakresowi pracy **od 98 do 442 mm**, świetnie sprawdza się zarówno podczas awaryjnej wymiany koła, jak i codziennego użytku.

Wersja **Black Edition** wyróżnia się estetycznym wykończeniem, **gumową nakładką 360° z metalowym rdzeniem** (chroniącą próg pojazdu), a także **wzmocnioną konstrukcją z malowanej proszkowo stali Q235**, odporną na pracę w trudnych warunkach – nawet przy temperaturze do **-50 °C**.

Dzięki kompaktowej formie po złożeniu (ok. 46×10×10 cm) oraz wadze około **3 kg**, bez problemu zmieści się w bagażniku i będzie zawsze pod ręką.

W zestawie:

- klasyczna **korba ręczna**
- **grzechotka 17 mm**
- **przedłużka „comfort extension”** – ułatwiająca obracanie
- **torba do przechowywania**

Parametry techniczne:

- **Udźwig:** 2000 kg (maksymalna masa pojazdu: 2800 kg)
- **Zakres podnoszenia:** 98–442 mm
- **Minimalna wysokość progu pojazdu:** ok. 300 mm
- **Waga zestawu:** ok. 3,0 kg
- **Wymiary podstawy:** ok. 460 × 100 mm
- **Podkładka gumowa:** obrotowa 360°, 35 × 50 × 13 mm, z metalowym rdzeniem
- **Temperatura pracy:** do -50 °C
- **Materiał:** stal Q235 malowana proszkowo
- **Zestaw zawiera:** podnośnik, korbę, grzechotkę, przedłużkę, torbę

Informacje o bezpieczeństwie od producenta:

Podnośnik przeznaczony jest do **awaryjnego, krótkotrwałego podnoszenia pojazdu**, np. podczas wymiany koła. **Nie należy go stosować jako stałego podparcia** – do tego celu powinny być używane klasyczne podpory (tzw. kobyłki).

Maksymalna dopuszczalna masa pojazdu wynosi **do 2800 kg**, a stabilność działania zapewnia użycie na **twardym i równym**

podłożu. Producent potwierdza możliwość użytkowania nawet w niskich temperaturach – do **-50 °C**.